

Kolo. Revoluce.



Nové kolo typu DAL-BO SNOWFLAKE® je šestkrát tužší než běžná litá kola. S šestiletou zárukou.
K dostání právě teď.



SNOWFLAKE

Šestkrát tužší konstrukce se šestiletou ZÁRUKOU



Ve snaze optimalizovat a zefektivnit technický park farmářů, jejichž čas na práci poměrně drahocenný, bylo možno v poslední době v oblasti technického vývoje kol sledovat trend spočívající ve zvětšování konstrukčních celků. Ve výrobním programu firmy Dal-Bo jsou dnes kola o pracovní šířce až 18,3 m.

Nová série Cambridge kol inovovaného designu prezentovaného světu pod značkou SNOWFLAKE® - vločka - je výsledkem snah firmy Dal-Bo na poli technického vývoje a zkoušek od roku 2013. Kolo SNOWFLAKE® je k dostání ve čtyřech různých velikostech: ø50, ø55, ø60 a ø65 cm. Farmář tak má možnost výběru podle typu půdy, způsobu obdělávání a pěstovaných plodin. Nová kola značky SNOWFLAKE® z dílny firmy Dal-Bo prošla řadou náročných testů, jak přímo na poli, tak i ve speciálních zkušebnách. Zlepšení jim přinesl nový, patentovaný design, díky kterému jsou až šestkrát tužší než dosavadní Cambridge kola. Také jejich trvanlivost se doznala značného posunu k lepšímu.

Centrálním aspektem kola SNOWFLAKE® je nový design paprsků. Jejich tvar kopíruje krystal sněhové vločky, odtud také typové označení SNOWFLAKE®. Design SNOWFLAKE je svého druhu jedinečným a na evropském trhu chráněným patentem jak na produktové řešení, tak i design. Kromě toho usilujeme všude na světě o vydání příslušných patentů, tak abychom si, jakožto Dal-bo, pojistili své postavení předního výrobce kol i do budoucna. Potěšilo nás, že koncepce SNOWFLAKE® sklídila již také první uznání ze strany nezávislých expertů; komise Agromek ocenila válcové kolo SNOWFLAKE® 3 hvězdičkami a vyhlásila je „Evropskou novinkou roku“.

1. Kolo SNOWFLAKE je svého druhu jedinečným produktem chráněným na evropském trhu patentem jak na produktové řešení, tak i design

2. Kolo SNOWFLAKE je určeno zejména do těžce obdělávatelných typů půd a neobvyklých podmínek.

3. Kolo SNOWFLAKE je k dostání ve čtyřech různých velikostech: ø50, ø55, ø60 a ø65 cm



4. SNOWFLAKE - to je šestkrát tužší konstrukce

5. SNOWFLAKE - se šestiletou zárukou

6. Kolo SNOWFLAKE je určeno zejména do velkých celků



Hydraulické trojdílné vodorovné skládací válce Compact Classic s nízkým těžištěm. Válce se skládají i rozkládají hydraulicky přímo ze sedadla řidiče, kola jsou přitom fixována v definované poloze. Jednotlivé řady se přelínají, tak aby bylo zaručeno stoprocentní pracovní vykrytí i během otáčení a na svazích. Optimální kontakt s podložím po celé pracovní šířce zajišťuje mechanický systém rovnoměrného rozkládání sil (dvěma těžkými pružinami), díky kterému je váha ze středu symetricky přenášena do stran.

Standardní technické vybavení:

- Systém DUOFLEX
- Automatický přenos sil (pružinami)
- Kola: 260/75 x 15.3- 8.3m: 300/80x15.3
- 60mm hřídel z pochromované oceli
- Hydraulické větve: 1 jednočinná a 1 dvojčinná
- ****POZOR!** Zatížení nápravy nad 3000 kg: Dodržujte platné místní dopravní předpisy
- 9,30 m s hydr. rozkládáním sil
- 9,30 m s kolem 400/60



Hydraulické trojdílné vodorovné skládací válce s nízkým těžištěm. Válce se skládají i rozkládají hydraulicky přímo ze sedadla řidiče, kola jsou přitom fixována v definované poloze. Jednotlivé řady se přelínají, tak aby bylo zaručeno stoprocentní pracovní vykrytí zejména během otáčení a na svazích. Optimální kontakt s podložím po celé pracovní šířce zajišťuje mechanický systém rovnoměrného rozkládání sil (dvě těžké pružiny), díky kterému je váha ze středu symetricky přenášena do stran. Systém DUOFLEX umožňuje nezávislý provoz jednotlivých válců prostřednictvím sady pístnic. Optimální kontakt s půdou je takto zajištěn po celé pracovní šířce.

Standardní technické vybavení:

- Systém DUOFLEX
- Mechanický systém rozkládání sil (2 pružiny)
- 60mm hřídele z oceli CRM04V
- Dopravní šířka: 2,5 m
- Kola: 6,30: 300/80x15,3 6,30x60, 8,30: 400/60x15,5
- Hydraulické větve: 1 x jednočinná, 1 x dvojčinná



Hydraulické trojdílné vodorovné skládací válce s nízkým těžištěm. Válce se skládají i rozkládají hydraulicky přímo ze sedadla řidiče, kola jsou přitom fixována v definované poloze. Jednotlivé řady se přelínají, tak aby bylo zaručeno stoprocentní pracovní vykrytí i během otáčení a na svazích. Optimální kontakt s podložím po celé pracovní šířce zajišťuje hydraulický systém rovnoměrného rozkládání sil, díky kterému je váha ze středu symetricky přenášena do stran. Systém DUOFLEX umožňuje nezávislý provoz jednotlivých válců prostřednictvím sady pístnic. Optimální kontakt s půdou je takto zajištěn po celé pracovní

Standardní technické vybavení:

- Systém DUOFLEX
- Automatické blokování pro účely přepravy
- Hydr. rozkládání sil
- Silniční osvětlení
- Min. 500 kg na m
- Velké spec. přírubové ložisko
- 60mm hřídel z oceli CRM04V
- Dopravní šířka: 3 m
- Kola: 400/60 x 15.5
- ****POZOR!** Zatížení nápravy nad 3000 kg: Dodržujte platné místní dopravní předpisy.



Hydraulické pětídílné vodorovné skládací válce s nízkým těžištěm. Válce se skládají i rozkládají hydraulicky přímo ze sedadla řidiče, kola jsou přitom fixována v definované poloze. Jednotlivé řady se přelínají, tak aby bylo zaručeno stoprocentní pracovní vykrytí i během otáčení a na svazích. Optimální kontakt s podložím po celé pracovní šířce zajišťuje hydraulický systém rovnoměrného rozkládání sil, díky kterému je váha ze středu symetricky přenášena do stran. Akumulátorový systém DUOFLEX umožňuje nezávislý provoz jednotlivých válců. Takto je optimální kontakt s půdou zajištěn po celé pracovní šířce

Standardní technické vybavení:

- Systém DUOFLEX
- Automatické blokování pro účely přepravy
- Hydr. rozkládání sil
- Silniční osvětlení
- Min. 500 kg na m
- Velké spec. přírubové ložisko
- 60mm hřídel z oceli CRM04V
- Dopravní šířka: 3 m
- Kola: 12,3 m 480/45x17
- 12.3 m XL: 520/50x17
- 14.3 - 18.3 m: 600/45x17
- ****POZOR!** Zatížení nápravy nad 3000 kg: Dodržujte platné místní dopravní předpisy.



Nová generace hydraulických vodorovných skládacích válců s nízkým těžištěm. Válce se skládají i rozkládají hydraulicky přímo ze sedadla řidiče, kola jsou přitom fixována v definované poloze. 100% kontakt s rovným podložím po celé pracovní šířce zajišťuje standardní hydraulický systém rovnoměrného rozkládání sil. Systém DUOFLEX s akumulátorem umožňuje nezávislý provoz jednotlivých válců, a potažmo optimální kontakt s půdou po celé pracovní šířce. Těžkotónážní rám s pracovní výškou 90 cm nad zemí je určen na těžkotónážní hydraulicky nastavitelnou drtící a rovnací lištu o šířce 80 mm a výšce 500 mm.

Standardní technické vybavení:

- Systém DUOFLEX
- Jack
- Automatické blokování pro účely přepravy
- Hydraulické rozkládání sil
- Silniční osvětlení
- Min. 500 kg na m
- Těžkotónážní ocelový rám 150 x 100 mm
- Spec. přírubová ložiska
- 60mm hřídel z oceli CRM04V
- Kola: 300/80 x 15.3
- od 7.60:400/60 x 15.5
- Dopravní šířka: 2,5 m
- Hydraulické větve: 1 x dvojčinná a 1 x jednočinná
- ****POZOR!** Zatížení nápravy nad 3000 kg: Dodržujte platné místní dopravní předpisy.



MaxiRoll 10,30 m a 12,30 m sestávají z pěti sekcí, z nichž každá je, jako u ostatních modelů této kategorie, vybavena hydraulickým zavěšením a schopna perfektně kopírovat profil podloží. Navzdory velké pracovní šířce je i v tomto případě zajištěn optimální kontakt s půdou po celé šířce. 10,30m i 12,30m MaxiRoll je možno doplnit hydraulickou drtící a rovnací lištou.

Standardní technické vybavení:

- Systém DUOFLEX
- Automatické blokování pro účely přepravy
- Hydraulické rozkládání sil
- Silniční osvětlení
- Kyvadlové 3D zavěšení
- Min. 600 kg na m
- Spec. přírubová ložiska
- 60mm hřídel z oceli CRM04V
- Hydraulické větve: 2 x dvojčinná, 1 x jednočinná
- Dopravní šířka: 3 m
- Kola: 10.3 m: 520/50x17 12,3 m 710/40x22.5
- Hydraulické brzdy na 12,3 m
- ****POZOR!** Zatížení nápravy nad 3000 kg: Dodržujte platné místní dopravní předpisy.

Dal-Bo

- pestrá nabídka válců s maximální
možnou návratností investice



Dal-Bo nabízí 200 modelů válců, ze kterých si spolehlivě vyberete. Díky mimořádné pestrosti sortimentu jsme schopni sestavit řešení, které stoprocentně splní všechny vaše představy.

Válce od Dal-Bo nejsou jen tak „obyčejnými“ válci. Jelikož existuje obrovská škála různých variant, budete se moci spolehnout na to, že ten „váš“ válec Dal-Bo zvládne vše, co od něj budete očekávat. Drtící a rovnací lišta Dal-Bo ideálně srovná půdu a ve spojení se systémem rovnoměrného rozdělování váhy od Dal-Bo zajistí konzistentní přípravu na osev. Při obhospodařování travnatých luk lze za účelem optimalizace výtěžku používat brány a sazeče. Další možností, jak zvýšit přínos válců, je nasazení zametačů stop a značkovačů.

Spolehnout se můžete plně též na náš zkušený prodejní tým, který vám rychle poradí a pomůže tak, abyste z válce měli maximální možný prospěch. Firma Dal-Bo sleduje strategii nepřetržitého technického vývoje, což pro vás, jakožto zákazníka, znamená nejvyšší možnou návratnost investice, nejen teď, ale i do budoucna.

Zarezervujte si své
válce ještě dnes.
Prodejce najdete na
dal-bo.com



DAL-BO A/S

DAL-BO A/S | Bindeballevej 69 | DK-7183 Randbøl
Tlf.: +45 75 88 35 00 | Fax: +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk | www.dal-bo.dk

