

Půdní frézy

EL 22



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**

VHODNÉ PRO INTENZIVNÍ PROVOZ MALÝCH UŽIVATELŮ

Modely EL 22 jsou malé půdní frézy, které se hodí pro traktory s výkonem 15 až 25 koní. Jsou konstruovány na stejnou robustnost jako stroje pro profesionální užívání. Pro vyšší pracovní komfort zde není nutná žádná údržba: žádná výměna oleje, žádná kontrola napnutí řetězu. Snadné připojení k traktoru, moderní design, na své rozměry vysoká výkonnost, snadné čištění. Všechny výhody modelů EL 22 využijete při každé práci s těmito stroji.



ŽÁDNÁ ÚDRŽBA!

Převodovka na boku stroje nepotřebuje žádnou speciální údržbu: Od teď zapomeňte na:

- výměny oleje
- kontrolu napnutí řetězu



VÝKONNOST A BEZPEČNOST

Kvůli ochraně stroje před přetížením je převodovka chráněna přetěžovací spojkou. Centrální převodovka je bezúdržbová.



VELIKÝ ROTOR

Pro prodloužení servisního intervalu se rotor skládá z robustní hřídele s průměrem 45 mm. Nože dokáží efektivně zpracovávat rostlinné zbytky. Boční splazy jsou pro vyšší efektivitu připojeny k vnějším bocích.


Technické údaje

Půdní frézy

	EL 22-120	EL 22-150
Pracovní záběr (cm)	126	147
Transportní šířka (cm)	164	185
Max. výkon motoru (kW/hp) dle DIN	19/25	
Min. výkon traktoru (kW/hp)	12/16	13/18
Hnací mechanismus	Jištění střížným šroubem	
Boční hnací mechanismus	Řetěz ASA 60 HV	
Otáčky rotoru při 540 (min ⁻¹)	241	
Průměr rotoru (mm)	390	
Min/max pracovní hloubka (cm)	5/15	
Kategorie závěsu	0 a 1	
Boční posuv doprava	Plynule 0 až 10	
Hmotnost se splazy (kg)	153	167

Výbava na přání: jistící třecí spojka - rychloupínací závěs

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky KUHN naleznete na webových stránkách www.kuhncenter.cz



Váš prodejce KUHN

www.kuhn.com

Některé stroje mají značnou hmotnost. Berte vždy v úvahu celkovou hmotnost traktoru, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu. Zatížení přední nápravy traktoru musí činit minimálně 20% pohotovostní hmotnosti traktoru. Náš stroj je vyroben ve shodě s evropskými předpisy pro strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch zemí, kterých se to týká. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by stroj v provozu bez nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Stroje a příslušenství v tomto dokumentu jsou chráněny odespoř jedním patentem nebo ochrannou známkou. Patenty zapsané v tomto dokumentu mohou být registrovány v jedné nebo více zemích.

KUHN můžete nalézt také na

