

	<b>Delta 9380</b>	<b>Delta 9380 AL</b>	<b>Centora 7382</b>	<b>Centora 7382 AL</b>	<b>Centora 7380</b>	<b>Centora 7380 AL</b>
<b>Žací lišta PowerFlow</b>						
Pracovní šířka záběru	7,7m, 9,2m, 10,7	7,7m, 9,2m		6,8m, 7,7m, 9,2m		
Pohon přiháněče	Hydraulický			Hydraulický		
Pracovní rychlost nožů - zdvihy/min	1220			1220		
Pohon bočních nožů	Elektrický			Elektrický		
Automatická regulace výšky	•	•	•	•	•	•
Žací lišta Auto Level	•	•	•	•	•	•
Regulace přítlaku na půdu	•	•	•	•	•	•
Automatická regulace otáček přiháněče	•	•	•	•	•	•
<b>Šikmý dopravník</b>						
Řetězy	4 řetězy			4 řetězy		
Pohon řetězů dopravníku	Hydraulický			Hydraulický		
Zpětný chod žacího válu a šikmého dopravníku	•	•	•	•	•	•
<b>Mláčení Hyperforma</b>						
Šířka mlátičích bubnu	1680			1680		
Průměr mlátičích bubnu	600			600		
Počet mlátek	8			8		
Rozsah otáček	360 - 1080			360 - 1080		
Plocha hlavního mlátičích koše	1,18			1,18		
Úhel opásání hlavního mlátičích koše	117,5			117,5		
<b>Pouze Centora</b>						
Průměr zadního odmítacího bubnu - mm	-			375		
Plocha koše odmítacího bubnu - m <sup>2</sup>	-			0,39		
Průměr rotačního separátoru - mm	-			500		
Otáčky rotačního separátoru - 1/min	-			480 / 900		
Plocha rotačního separátoru - m <sup>2</sup>	-			1,00		
Celková plocha poháněného separačního ústrojí - m <sup>2</sup>	-			2,57		
Počet vytřásadel	-			8		
Počet kláves	-			5		
Separační plocha na vytřásadlech - m <sup>2</sup>	-			7,9		
Celková separační plocha - m <sup>2</sup>	-			10,47		

	Delta 9380	Delta 9380 AL	Centora 7382	Centora 7382 AL	Centora 7380	Centora 7380 AL
<b>Pouze Delta</b>						
Průměr zadního odmítacího bubnu - mm	375			-		
Plocha koše odmítacího bubnu - m <sup>2</sup>	0,33			-		
Průměr vkladacího rotoru - mm	500			-		
Otáčky vkladacího rotoru -1/min	480 / 950			-		
Plocha vkladacího rotoru	0,39			-		
Typ rotačního separátoru	2 rotory			-		
Průměr rotoru - mm	475			-		
Délka rotoru - m	4,2			-		
Separční plocha rotoru - m <sup>2</sup>	3,54			-		
Úhel opásání separačního rotoru - stupně	150			-		
Otáčky rotoru - 1/min	360 - 1000					
Celková plocha poháněného separačního ústrojí - m <sup>2</sup>	5,44					
<b>Sítová skříň</b>						
Systém Venturi	•	•	•	•	•	•
Celková plocha sít - m <sup>2</sup>	5,3			5,3		
Nastavení otáček čistícího ventilátoru	Elektrické			Elektrické		
Otáčky ventilátoru 1/min	460 - 1150			460 - 1150		
Kaskádové čistící ústrojí	•	•	•	•	•	•
Elektricky nastavitelná síta	•	•	•	•	•	•
<b>Domlaceč</b>						
Typ	Nezávislé ústrojí opakovaného mlácení			Nezávislé ústrojí opakovaného mlácení		
Indikátor objemu vráceného materiálu	•	•	•	•	•	•
<b>Zásobník zrna</b>						
Objem zásobníku zrna - litry	12 500	10 500	12 500	10 500	10 500	10 500
Typ vyprazdňovacího dopravníku	Otočný			Otočný		
Rychlost vyprazdňování - l/s	120	120	120	120	120	120
Délka šnekového dopravníku	Proměnná podle šířky žacího válu					
Výška vyprazdňování - (minimálně)	5					
<b>Zpracování rostlinných zbytků</b>						
Typ drtiče slámy	Vysokootáčková, s velkou setrvačnou hmotností, určena pro omezenou kultivaci půdy					
Drtič slámy	•	•	•	•	•	•
108 nožů se zubatým ostřím	•	•	•	•	•	•
Elektricky nastavitelné usměrňovací lamely	•	•	○	○	○	○
Rozhazovač plev MaxiSpreader	○	○				
Rozhazovač plev	•	•	•	•	•	•

## Technické údaje, pokračování

	<b>Motor</b>	<b>Delta 9380</b>	<b>Delta 9380 AL</b>	<b>Centora 7382</b>	<b>Centora 7382 AL</b>	<b>Centora 7380</b>	<b>Centora 7380 AL</b>
Výrobce	AGCO Power se systémem selektivní katalytické redukce (SCR)	AGCO Power se systémem selektivní katalytické redukce (SCR)					
Stupeň regulace emisí	TIER 4 Final						
Zdvihový objem - litry	9,8 (7válcový)			8,4 (6válcový)			
Jmenovité otáčky - 1/min	2100			2100			
Max. výkon motoru	466 / 343			404 / 297		379 / 279	
Max. výkon motoru - s funkcí zvýšeného výkonu při otáčkách 2000 1/min - k / (kW)	496 / 365			-			
Objem palivové nádrže - litry	1000			1000			
Objem nádrže na kapalinu DEF (ADBlue) - litry	120	120	120	120	120	120	
<b>Převodovka</b>							
Hydrostatický pohon pojezdu	•	•	•	•	•	•	
Počet převodových stupňů	4 převodové stupně - elektrická změna převodových stupňů						
Zadní hnací náprava	○	○	○	○	○	○	
<b>Pneumatiky</b>							
Přední	800/65R32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	
Zadní	500/70-24	500/70-24	500/70-24	500/70-24	500/70-24	500/70-24	
Přední volitelné	680/85 R 32	710/75 R 34	680/85 R 32	710/75 R 34	680/85 R 32	800/65 R 32	
Přední volitelné	680/85 R 32 CEREXBIB MICHELIN	800/65 R 32 CEREXBIB MICHELIN	680/85 R 32 CEREXBIB MICHELIN	800/65 R 32 CEREXBIB MICHELIN	680/85 R 32 CEREXBIB MICHELIN	800/65 R 32 CEREXBIB MICHELIN	
Přední volitelné	710/75 R 34	900/60 R 32	710/75 R 34	900/60 R 32	710/75 R 34	900/60 R 32	
Přední volitelné	800/65 R 32 CEREXBIB MICHELIN		800/65 R 32 CEREXBIB MICHELIN		800/65 R 32 CEREXBIB MICHELIN		
Přední volitelné	800/70 R 32 CEREXBIB MICHELIN		800/70 R 32 CEREXBIB MICHELIN		800/70 R 32 CEREXBIB MICHELIN		
Přední volitelné	900/60 R 32		900/60 R 32		900/60 R 32		
Přední volitelné	1050/50 R 32		1050/50 R 32		1050/50 R 32		
Přední volitelné	600/55 -26.5	600/55 -26.5	600/55 -26.5	600/55 -26.5	600/55 -26.5	600/55 -26.5	
<b>Kabina</b>							
Kabina Skyline	•	•	•	•	•	•	
Sedadlo řidiče s pneumatickým odpružením	•	•	•	•	•	•	
Sedadlo spolujezdce	•	•	•	•	•	•	
Termínál TechTouch s opěrkou ruky	•	•	•	•	•	•	
Sloupek řízení nastavitelný ve třech směrech	•	•	•	•	•	•	
Soustava vytápění	•	•	•	•	•	•	
Automatická soustava klimatizace	•	•	•	•	•	•	
Širokoúhlá zpětná zrcátka	•	•	•	•	•	•	
Osvětlení strniště a světlo pro vyhledávání řádků	•	•	•	•	•	•	
Multimediální navigace	○	○	○	○	○	○	

<b>Elektronické jednotky</b>	<b>Delta 9380</b>	<b>Delta 9380 AL</b>	<b>Centora 7382</b>	<b>Centora 7382 AL</b>	<b>Centora 7380</b>	<b>Centora 7380 AL</b>
Měřič výnosů	•	•	•	•	○	○
Snímač vlhkosti	•	•	•	•	○	○
TaskDoc Pro	○	○	○	○	○	○
AUTO-GUIDE xls	○	○	○	○	○	○
AgCommand®	•	•	•	•	•	•
ConstantFlow	•	•	•	•	○	○
<b>Volitelná zařízení</b>						
Souprava pro sklizeň kukuřice	○	○	○	○	○	○
Redukční převodovka otáček ventilátoru	○	○	○	○	○	○
Dolní šnek v zásobníku zrna pro sklizeň travního semene	○	○	○	○	○	○
Perforované kryty	○	○	○	○	○	○
Síta s kulatými otvory	○	○	○	○	○	○
<b>Vnější rozměry a hmotnosti</b>						
Celková délka bez žací lišty - m	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95
Šířka bez žací lišty, se standardními pneumatikami - m	800/65 R 32 -3.86		800/65 R 32 - 3.86			
Hmotnost - kg	18 400	18 900	17 100	17 600	17 100	17 600





# Vyrobena pro splnění požadavků i těch nejtěžších sklizní

## 01 Žací lišta PowerFlow

- S šířkou záběru až 10,7 m a průběžným šnekovým dopravníkem SuperFlow poskytuje nepřetržité a rovnoměrné vkládání materiálu.

## 02 Šikmý dopravník

- Šikmý dopravník je přizpůsoben pro sklizeň kukuřice, je vybaven vysoce účinným víceřemenovým hnacím ústrojím, které dodává plynulý výkon pro pohon žacího válu Powerflow nebo až 12řádkového adaptéru pro sklizeň kukuřice. Výkonný hydraulický pohon pro zpětný chod dokáže uvolnit jakékoliv zablokování.

## 03 Mláčicí buben s velkou setrvačnou hmotností

- Mláčicí buben s velkou setrvačnou hmotností s mlátkami pro předběžné mlácení poskytuje vysoký výkon i v obtížných podmínkách. Funkce Constant Flow zvyšuje výkonnost až o 15 %

## 04 Robustní mláčicí koš

- Prověřená konstrukce mláčicího koše má nižší nároky na výkon hnacího ústrojí, usnadňuje separaci a průchodnost

## 05 Vkládací rotor (Delta)

- Vkládací rotor rozděluje materiál a plynule jej dodává ke dvěma separačním rotorům.

## 06 Separací rotory Hi Separation (Delta)

- Rotory o délce 4,25 m šetrně separují zrna a jejich konstrukce přispívá ke snížení spotřeby paliva.

## 07 Systém Venturi čistícího ventilátoru

- Jedinečná konstrukce čistícího ventilátoru využívá veškerý proud vzduchu pro zvedání a čištění i těch nejtěžších plodin

## 08 Kabina Skyline

- Komfortní, prostorná kabina s jedinečným terminálem TechTouch umožňuje řidiči snadnou obsluhu stroje.

## 09 Zásobník zrna

- Zásobník zrna s objemem až 12 500 litrů s elektricky ovládanými kryty a velkým objemem pro dlouhé hodiny práce na poli.

## 10 Motor

- Výkonný, 7válcový motor AGCO POWER (Delta) s technologií SCR má vynikající spotřebu paliva a nižší obsah emisí ve výfukových plynech.

## 11 Drtič slámy s vysokými otáčkami pro minimální kultivaci

- Drtič slámy s řadou různých nastavení a zubatým ostřím nožů obsahuje 108 nožů pro dokonalou kvalitu řezání při nízkých nárocích na výkon hnacího ústrojí.



**MASSEY FERGUSON**  
**A world of experience. Working with you.**



CENTORA



DELTA



Web: [www.MasseyFerguson.com](http://www.MasseyFerguson.com)

Facebook: [www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal)

Twitter: [Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: [www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)

Blog: [Blog.MasseyFerguson.com](http://Blog.MasseyFerguson.com)



**MASSEY FERGUSON**® je světová značka AGCO.  
© AGCO Limited. 2015 | 15814/0315 | Czech/1015/3m



Odpovědný vztah k lesům

## Austro Diesel

GmbH

A-2320 Schwechat, Concorde Business Park 3/2

Tel.: +43 (0) 1/701 20, Fax: +43 (0) 1 701 20-5

e-mail: [verkauf@austrodiesel.at](mailto:verkauf@austrodiesel.at) Internet: [www.austrodiesel.at](http://www.austrodiesel.at)

Kontakt CZ: Radim Vlčko

Tel/Fax: +420 353 221 277, Mobil: +420 737 236 298

Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour

Mobil: +421 905 281 300