

Žací lišta		MF 7240	MF 7244	MF 7245	MF 7246
Žací šířka	(m)	4,20 - 5,40	4,20 - 7,60	4,20 - 7,60	4,80 - 7,60
Regulace žací výšky Terra Control		-	●	●	●
Navádění žací lišty s automatickým vyrovnáváním		-	○	○	○
Frekvence sečení	(kmity/min.)	1220	1220	1220	1220
Typ plnění		-	-	-	-
Počet řetězů		3	3	3	4
Prstů po celé šířce		●	●	●	●

Mláticí systém

Šířka bubnu	(mm)	1340	1340	1340	1600
Průměr bubnu	(mm)	600	600	600	600
Otáčky mláticího bubnu	(ot./min.)	380 - 1210	380 - 1210	380 - 1210	430 - 1310
Úhel opásání mláticího koše	stupně	120	120	120	120
Plocha mláticího koše	(m ²)	0,83	0,83	0,83	0,99
Elektrické nastavení mláticího koše		-	●	●	●
Nezávislé nastavení přední a zadní části		●	●	●	●

Separáční systém

Separátor obilí plus (MCS plus)		-	-	-	-
Šířka MCS plus	(mm)	-	-	-	-
Průměr MCS plus	(mm)	-	-	-	-
Celková poháněná separáční plocha	(m ²)	0,99	0,99	0,99	1,18
Počet vytřásadel slámy		5	5	5	6
Počet kaskád		4	4	4	4
Délka vytřásadel	(mm)	4256	4256	4256	4256
Plocha vytřásadel slámy	(m ²)	5	5	5	6
Celková separáční plocha	(m ²)	6,72	6,72	6,72	7,99

Čistící systém

Typ ventilátoru		radiální			
Otáčky ventilátoru	(ot./min.)	350 - 1050			
Systém redukce otáček ventilátoru	(ot./min.)	270 - 840			
Navracení materiálu do bubnu		●	●	●	●
Celková plocha sít	(m ²)	4,67	4,67	4,67	5,58

Zpracování slámy

Drtič slámy		●	●	●	●
64 nožů		-	-	-	●
52 nožů		●	●	●	-
Dvojitě vroubkované nože		●	●	●	●
Elektricky nastavitelné deflektory		-	○	○	○
Rozmetadlo řezanky		○	○	○	○
Přepínání drtiče slámy jednou páčkou		●	●	●	●

- = standardní
- = volitelné
- = nevztahuje se/nedodává se

Žací lišta		MF 7245 S	MF 7245 S AL	MF 7247 S
Žací šířka	(m)	4,20 - 7,60	4,20 - 7,60	4,80 - 7,60
Regulace žací výšky Terra Control		●	●	●
Navádění žací lišty s automatickým vyrovnáváním		●	●	●
Frekvence sečení	(kmity/min.)	1220	1220	1220
Typ plnění		Výkonný vtahovací válec		
Počet řetězů		3	3	4
Prstů po celé šířce		●	●	●

Mláčicí systém

Šířka bubnu	(mm)	1340	1340	1600
Průměr bubnu	(mm)	600	600	600
Otáčky mláčicího bubnu	(ot./min.)	380 - 1210	380 - 1210	430 - 1310
Úhel opásání mláčicího koše	stupně	120	120	120
Plocha mláčicího koše	(m ²)	0,83	0,83	0,99
Elektrické nastavení mláčicího koše		●	●	●
Nezávislé nastavení přední a zadní části		●	●	●

Separáčnický systém

Separátor obilí plus (MCS plus)		●	●	●
Šířka MCS plus	(mm)	1340	1340	1600
Průměr MCS plus	(mm)	600	600	600
Celková poháněná separáčnická plocha	(m ²)	1,89	1,89	2,25
Počet vytrásadel slámy	(mm)	5	5	6
Počet stupňů		4	4	4
Délka vytrásadel	(mm)	4256	4256	4256
Plocha vytrásadel slámy	(m ²)	5,73	5,73	6,81
Celková separáčnická plocha	(m ²)	7,62	7,62	9,06

Čistící systém

Typ ventilátoru		radiální		
Otáčky ventilátoru	(ot./min.)	350 - 1050		
Systém redukce otáček ventilátoru	(ot./min.)	270 - 840		
Navracení materiálu do bubnu		●	●	●
Celková plocha síta	(m ²)	4,67	4,67	5,58

Zpracování slámy

Drtič slámy		●	●	●
64 nožů		-	-	●
52 nožů		●	●	-
Dvojitě vroubkované nože		●	●	●
Elektricky nastavitelné deflektory		○	○	○
Rozmetadlo řezanky		○	○	○
Přepínání drtiče slámy jednou páčkou		●	●	●

Zásobník zrna		MF 7240	MF 7244	MF 7245	MF 7246
Objem	(l)	5200	7000	7000	7500
Rychlost vysypávání	(l/sec)	85	85	85	85
Typ vykládky		Rotační vykládání			
Úhel natočení vykládacího šneku	stupně	100	100	100	100
Max. vykládací výška	(m)	4,20	4,20	4,20	4,20

Motor

Typ motoru	Výrobce	IVECO NEF			
Objemová kapacita	(l)	6,7	6,7	6,7	6,7
Výkon	(kW/ hk) ⚙	129/ 176	166/ 226	179/ 243	179/ 243
Palivová nádrž	(l)	450	450	450	450

Pohon

Hydrostatický pohon		●	●	●	●
Počet rychlostních stupňů		3	3	3	3
pohon 4 kol		-	○	○	○

Kabina

Mechanicky odpružené sedadlo řidiče		●	-	-	-
Vzduchem odpružené sedadlo řidiče		-	●	●	●
Sedadlo spolujezdce		-	●	●	●
Topení		●	●	●	●
Klimatizace		●	●	●	●
Agritronic plus		-	●	●	●
Monitor		●	-	-	-

Hmotnosti a rozměry

Výška (přepravní poloha)	(mm)	4000			
Délka s drtičem	(mm)	8700			
Hmotnost	* (kg)	10,300	10,800	10,800	11,500

Pneumatiky

Přední (standard)		620/75R30	620/75R30	650/75R32	650/75R32
Zadní (standard)		405/70-20	405/70-20	460/70R24	460/70R24
Přepravní šířka s pneumatikami:					
800/65R32	(mm)	-	3628	3628	3880
650/75R32	(mm)	3250	3250	3250	3490
620/75R34	(mm)	3195	3195	3195	3480
620/75R30	(mm)	3195	3195	-	-

● = standardní

○ = volitelné

- = nevztahuje se/nedodává se

⚙ = ISO TR14396

* V závislosti na instalovaném zařízení

Zásobník zrna		MF 7245 S	MF 7245 S AL	MF 7247 S
Objem	(l)	7000	7000	8800
Rychlost vysypávání	(l/sec)	85	85	85
Typ vykládky		Rotační vykládání		
Úhel natočení vykládacího šneku	stupně	100	100	100
Max. vykládací výška	(m)	4,20	4,20	4,20
Motor				
Typ motoru	Výrobce	IVECO NEF		AGCO SISU POWER
Objemová kapacita	(l)	6,7	6,7	7,4
Výkon	(kW/ hp) [⊕]	179/ 243	179/ 243	202/ 275
Palivová nádrž	(l)	450	450	450
Pohon				
Hydrostatický pohon		●	●	●
Počet rychlostních stupňů		4	4	4
pohon 4 kol		○	○	○
Kabina				
Mechanicky odpružené sedadlo řidiče		-	-	-
Vzduchem odpružené sedadlo řidiče		●	●	●
Sedadlo spolujezdce		●	●	●
Topení		●	●	●
Klimatizace		●	●	●
Agritronic plus		●	●	●
Monitor		-	-	-
Hmotnosti a rozměry				
Výška (přepravní poloha)	(mm)	4000		
Délka s drtičem	(mm)	8700		
Hmotnost	* (kg)	11,900	11,200	11,500
Pneumatiky				
Přední (standard)		650/75R32	650/75R32	650/75R32
Zadní (standard)		460/70R24	460/70R24	460/70R24
Přepravní šířka s pneumatikami:				
800/65R32	(mm)	3628	-	3880
650/75R32	(mm)	3250	3490	3490
620/75R34	(mm)	3195	-	3480
620/75R30	(mm)	-	-	-